

 **danosa**

Drainages

TUBODAN



Présentation

- Code du produit: 315003

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
---------	--------	-------

Domaines d'application

- Terrains de sport.
- Canalisez l'eau qui s'infiltre à travers les murs.
- Jardinage, pour le contrôle des eaux souterraines et l'assainissement des champs de culture.
- Travaux de génie civil, autoroutes, routes, voies ferrées, etc.
- Construire les périmètres des murs de sous-sol et les murs de soutènement. Fondations et dalles.
- Aménagements urbains, sur chaussées et routes urbaines.

Avantages et bénéfices

- Facilite la collecte et la canalisation de l'eau, à la fois la filtration directe et celle déposée dans la base de support du tube.
- Favorise le passage de l'eau sans colmatage.
- Grande élasticité.
- Grande facilité de montage grâce à sa flexibilité et aux manchons union incorporés.
- Lui permet de s'adapter au terrain et aux aménagements de l'installation et réduit considérablement les risques de casse.
- Les trous sont protégés par un « œil-de-pont ».
- Perforé à 360°
- Permet de contrôler facilement les eaux souterraines grâce à sa capacité de drainage et de canalisation.

- Sa grande capacité d'infiltration permet de considérer toute la section du conduit comme une section utile afin d'obtenir l'écoulement.

Indications et recommandations importantes

- Dans les murs, comme la protection avec la feuille de drainage est étendue, il est conseillé de placer le tube de drainage.
- Ce produit peut faire partie d'un système d'étanchéité, c'est pourquoi tous les documents mentionnés dans le manuel des solutions Danosa doivent être pris en compte, ainsi que toutes les réglementations et législations obligatoires à cet égard.
- Des précautions appropriées seront prises pour éviter de percer l'étanchéité lors de la mise en place du produit.
- REMARQUE : Pour plus d'informations sur les systèmes de Danosa dans lesquels ce produit intervient, veuillez consulter le document « Solutions d'étanchéité ».

Manipulation, stockage et conservation

- Le produit doit être conservé dans un endroit sec et protégé de la pluie, du soleil, de la chaleur et des basses températures.
- Le produit sera stocké horizontalement.
- Le produit sera utilisé par ordre d'arrivée.
- Ce produit n'est pas toxique.
- Facile à découper pour adapter les dimensions à l'ouvrage à réaliser.
- Danosa recommande de consulter la fiche de données de sécurité de ce produit, disponible en permanence sur www.danosa.com ; elle peut également être demandée à notre service technique.
- Dans tous les cas, il convient de tenir compte des réglementations en matière de santé et de sécurité au travail, ainsi que des normes de bonnes pratiques de construction.
- Pour toute précision supplémentaire, veuillez consulter notre service technique.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final. Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur. DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation. Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **info@danosa.com** Téléphone: **+34 949 88 82 10**