

 **danosa**

Accessoires

GLUEDAN ACUSTIC

Adhésif de contact pour l'isolation acoustique



Adhésif de contact pour la fixation de toute la gamme de produits d'isolation acoustique sur des cloisons verticales et horizontales. Application facile au rouleau, inodore, sans solvant, séchage rapide et durable dans le temps.

Présentation

- Rendement (m²): 10
- Rendement approximatif (g/m²): 500 - 650
- Apparence: Mastic
- Couleur: Brun clair
- Code du produit: 715348

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
Température de travail (°C)	> 10	-
Temps de séchage à 20-25 °C et 50% d'humidité relative (minutes)	≈ 15	-
Viscosité (cps)	50000 (25°C)	-

Données techniques supplémentaires

Concept	Valeur	Norme
Densité (g/cm³)	1.05 (25°C)	-

Informations sur l'environnement

Concept	Valeur	Norme
Les composés organiques volatils (COV's) (µg/m³)	0 %	-

Domaines d'application

- Spécialement conçu pour le collage de mousses sur bois, plaques de plâtre, tissus, polystyrène, etc., dans le domaine de l'isolation acoustique des murs, sols, etc.

Avantages et bénéfices

- Séchage rapide.
- Forte cohésion initiale.
- Haute résistance finale de collage et haute performance.
- Grande polyvalence, offrant une excellente adhésion sur une large gamme de supports.
- Rapidité de prise élevée.

Préparation des substrats

- Nettoyer des impuretés et de la poussière et garantir la stabilité de l'élément de support avant l'application.
- Vérifiez que la surface est sèche.

Mode d'emploi

Application bilatérale avec rouleau ou spatule, en appliquant une couche continue sur chaque surface à assembler.

- Rendement optimal : 500
- 650 g/m².

Temps de séchage : 15 minutes (peut varier en fonction des conditions hygrothermiques).

Indications et recommandations importantes

- Nous recommandons d'appliquer le produit au-dessus de 10 °C.

Manipulation, stockage et conservation

- Délai d'expiration : 12 mois.
- Stockez à l'abri des intempéries et à une température comprise entre 5 et 35°C.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas

de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final. Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur. DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation. Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **info@danosa.com** Téléphone: **+34 949 88 82 10**