



FICHE PRODUIT

CIMCLINE F1

Produit décapant du béton.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

CIMCLINE F1® est un produit liquide acidifié destiné au décapage des mortiers et bétons. Il agit par dissolution du ciment durci.

DOMAINES D'APPLICATION

- Banches et coffrages métalliques.
- Bétonnières, trémies, cuves...
- Petit matériel de chantier : truelles, taloches...
- Avant application des peintures, enduits, revêtements sur béton.
- Lors de la réalisation de parements de gravillons lavés.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- CIMCLINE F1®, grâce à son action décapante, permet
- Le nettoyage du matériel, tels que les banches, les coffrages métallique, les bétonnières, etc.....;
 - L'élimination de la laitance superficielle

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	▪ Bidon de 22 litres ▪ Futs de 220 litres ▪ Cubitainers 100 litres
Durée de Conservation	2 ans à compter de sa date de fabrication
Conditions de Stockage	Dans son emballage intact fermé
Aspect / Couleur	Liquide jaunâtre
Densité	1,10 ± 0,02 kg/litre
Solubilité	Selon l'épaisseur du béton à éliminer, CIMICLINE F1 s'utilise pur ou dilué dans l'eau.
Valeur pH	1 ± 0,5

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation

La consommation de CIMCLINE F1 dépend de la profondeur d'attaque désirée.

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

CIMCLINE F1 est un produit acide : pendant l'application, travailler avec des gants et des lunettes. En cas de contact accidentel, laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Appliquer la solution à la brosse ou au pulvérisateur. Laisser agir quelques minutes pour que l'attaque se fasse totalement. La réaction est contrôlée par l'apparition d'un bouillonnement caractéristique. Dans le cas d'épaisseurs importantes de béton, renforcer l'attaque chimique en raclant au couteau.

NETTOYAGE DES OUTILS

Rincer abondamment à l'eau claire. Si nécessaire, renouveler l'opération. Il est possible de protéger ultérieurement le matériel par une couche d'Isofilm P afin d'empêcher l'adhérence du béton (voir notice technique n° 1.81). Pour le petit matériel de chantier, il est préférable de laisser tremper le matériel souillé dans un bain de CIMCLINE F1. Rincer ensuite à grande eau.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182
Bouskoura
Casablanca · Maroc
Tel: +212 (0) 522 33 41 54
Fax: +212 (0) 522 59 07 99
www.mar.sika.com



Fiche produit

CIMCLINE F1
Septembre 2022, Version 01.01
02140514100000020

CIMCLINEF1-fr-MA-(09-2022)-1-1.pdf