



FICHE PRODUIT

COLLE ERTO

Mortier-colle pour murs et sols intérieurs, petits formats.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Mortier-colle destiné à la pose des revêtements céramiques de petits formats, pour une application en murs et sols en intérieur.

DOMAINES D'APPLICATION

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Enduit au mortier
- Chape de ciment
- Mortier d'égalisation P3

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- Grès cérame et étiré
- Terre cuite
- Faïence

SUPPORTS EXCLUS

- À base de bois, peinture, métal
- Enduit pelliculaire ≤ 3 mm
- Plancher chauffant

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Application en murs et sols, intérieurs.
- Application en forte épaisseur
- Mise en œuvre facile,
- Poudre, disponible en gris et blanc.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Sac de 25 kg
Aspect / Couleur	Poudre grise ou blanche
Durée de Conservation	12 mois à partir de la date de fabrication.
Conditions de Stockage	En emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité
Densité	1,4 ± 0,1
Valeur pH	12 ± 1

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Proportions du Mélange	5,5 à 6,5 litres d'eau par sac de 25 kg
Consommation	3 à 6 kg/m2
Epaisseur de couche	Application en forte épaisseur

Température de l'air ambiant	Température d'utilisation comprise entre +5 et +30° C
Durée pratique d'utilisation	3h
Temps ouvert	20 min
Produit Appliqué Prêt à l'Emploi	24h
Temps d'ajustabilité	20 min

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

Bien préparer le support (propre, sain, dépoussiéré)
Ne pas appliquer en plein soleil ou par vent fort

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison deréglementations localesspécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos enseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika MAROC
Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182
Bouskoura
Casablanca · Maroc
Tel: +212 (0) 522 33 41 54
Fax: +212 (0) 522 59 07 99
www.mar.sika.com



Fiche produit
COLLE ERTO
Juin 2026, Version 01.02
021710101000000069

COLLEERTO-fr-MA-(06-2026)-1-2.pdf