



# FICHE PRODUIT

## PAREXLANKO® 544 PROLIPISCINE M

Mortier de jointoiement pour carreaux : 1 à 6 mm.

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Mortier destiné au jointoiement de carreaux permettant de réaliser des joints fins de 1 à 6 mm.

### DOMAINES D'APPLICATION

- Murs et sols, intérieurs et extérieurs
- Piscines, saunas, hammam, spas
- Locaux soumis à des produits agressifs ou acides
- Revêtements associés :** Mosaïque de pâtes de verre, Emaux, Grès cérame, Grès étiré, dalle de pierre calcaire et de roche marbrière, faïence, granit, terre cuite

### CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Aspect lisse, fin et régulier
- Disponible en plusieurs coloris
- Offre une teinte régulière et homogène.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Conditionnement        | Sac de 5 kg                                          |
| Aspect / Couleur       | Poudre colorée                                       |
| Durée de Conservation  | 12 mois à partir de la date de fabrication           |
| Conditions de Stockage | En emballage d'origine stocké à l'abri de l'humidité |
| Densité                | 1,2 ± 0,1                                            |

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

| Consommation                     | DIMENSION DU CAR-<br>REAU                             | LARGEUR DU JOINT<br>2mm | LARGEUR DU JOINT<br>5mm |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                  | 2 x 2 cm                                              | 1,52 kg/m2              | -                       |
|                                  | 5 x 5 cm                                              | 0,60 kg/m2              | 1,52 kg/m2              |
|                                  | 10 x 10 cm                                            | 0,46 kg/m2              | 1,14 kg/m2              |
|                                  | 15 x 15 cm                                            | 0,30 kg/m2              | 0,76 kg/m2              |
|                                  | 20 x 20 cm                                            | 0,23 kg/m2              | 0,57 kg/m2              |
|                                  | 30 x 30 cm                                            | 0,15 kg/m2              | 0,38 kg/m2              |
|                                  | 40 x 40 cm                                            | 0,11 kg/m2              | 0,29 kg/m2              |
|                                  | 45 x 45 cm                                            | 0,10 kg/m2              | 0,25 kg/m2              |
|                                  | 60 x 60 cm                                            | 0,09 kg/m2              | 0,19 kg/m2              |
| Température de l'air ambiant     | Température d'utilisation comprise entre +5 et +30° C |                         |                         |
| Durée pratique d'utilisation     | 1h30                                                  |                         |                         |
| Temps d'attente                  | 6 à 8h                                                |                         |                         |
| Produit Appliqué Prêt à l'Emploi | 24h                                                   |                         |                         |

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

- Bien préparer le support (propre, sain, dépoussiéré)
- Ne pas appliquer en plein soleil ou par vent fort
- Avec revêtements poreux, un essai de tachabilité est conseillé
- Ne pas soumettre à un nettoyage haute pression
- Avant la mise en oeuvre du mortier joint : Respecter le temps de séchage de la dalle ou de la chape et du mortier colle avant remplissage des joints. Le support devra être sec et non soumis à des remontées d'humidité.
- Lors de la mise en oeuvre : Respecter le taux de gâchage. Attendre le durcissement du joint avant son nettoyage. Eviter tout excès d'eau lors de l'opération de nettoyage

QUALITE / PREPARATION DU SUPPORT

- Attendre la fin de prise du mortier de pose du revêtement avant d'appliquer PAREXLANKO® 544 PROLI-PISCINE M.
- S'assurer qu'il n'y ait pas d'excès de mortier de pose dans les joints vides afin d'assurer une couleur homogène.

MÉLANGE

Mélanger un sac de 5 KG de PAREXLANKO® 544 PROLI-PISCINE M avec 1 à 1,5 Litre d'eau propre, soit environ 28% d'eau, jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.

APPLICATION

- Faire pénétrer le produit dans les joints vides à l'aide d'une raclette en caoutchouc en appuyant afin que les joints se remplissent dans toute la profondeur.
- Attendre que le mortier-joint raidisse suffisamment avant de nettoyer les bavures avec une éponge propre et légèrement humide. Veiller à ne pas détériorer les joints pendant cette opération.
- Lorsque la surface du revêtement commence à poudrer, dépoussiérer à l'aide d'une balayette ou d'un chiffon sec pour parfaire le travail.

## RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

### Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182  
Bouskoura  
Casablanca · Maroc  
Tel: +212 (0) 522 33 41 54  
Fax: +212 (0) 522 59 07 99  
[www.mar.sika.com](http://www.mar.sika.com)



### Fiche produit

PAREXLANKO® 544 PROLIPISCINE M  
Mars 2023, Version 01.01  
02172010000000169

PAREXLANKO544PROLIPISCINEM-fr-MA-(03-2023)-1-1.pdf