



FICHE PRODUIT

PAREXLANKO® 543 PROLIJOINT M

JOINT À CARRELAGE : 1 à 6 mm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poudre prête à mouiller destinée au jointoiment de carreaux de toutes porosités et permettant la réalisation de joints fins de 1 à 6 mm.

DOMAINES D'APPLICATION

- Murs et sols intérieurs et extérieurs
- Exclus : Piscines, Saunas, Hamams, Spas, Locaux soumis à des produits agressifs ou acides.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Aspect lisse, fin et régulier
- Plus de 10 teintes disponibles
- Applications en Murs et Sols

AGRÉMENTS / NORMES

Se référer aux CPT et DTU en vigueur pour la mise en oeuvre des produits

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Sac de 5 kg
Aspect / Couleur	Poudre colorée
Durée de Conservation	12 mois à partir de la date de fabrication,
Conditions de Stockage	en emballage d'origine stocké à l'abri de l'humidité
Densité	1,2 ± 0,1

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	Largeur du joint	
	2 mm	5 mm
Dimension du carreau		
10 x 10 cm	0,46 kg/m2	1,14 kg/m2
15x 15 cm	0,30 kg/m2	0,76 kg/m2
20 x 20 cm	0,23 kg/m2	0,57 kg/m2
30 x 30 cm	0,15 kg/m2	0,38 kg/m2
40 x 40 cm	0,11 kg/m2	0,29 kg/m2
45 x 45 cm	0,10 kg/m2	0,25 kg/m2
60 x 60 cm	0,09 kg/m2	0,19 kg/m2
Température de l'air ambiant	comprise entre +5 et +30° C	
Durée pratique d'utilisation	1h30	
Temps d'attente	6 à 8h	

Produit Appliqué Prêt à l'Emploi

24h

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

- Bien préparer le support (propre, sain, dépoussiéré)
- Ne pas appliquer en plein soleil ou par vent fort
- Avec revêtements poreux, un essai de tachabilité est conseillé
- Ne pas soumettre à un nettoyage haute pression
- Avant la mise en oeuvre du mortier joint : Respecter le temps de séchage de la dalle ou de la chape et du mortier colle avant remplissage des joints. Le support devra être sec et non soumis à des remontées d'humidité.
- Lors de la mise en oeuvre : Respecter le taux de gâchage. Attendre le durcissement du joint avant son nettoyage. Eviter tout excès d'eau lors de l'opération de nettoyage.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITE / PREPARATION DU SUPPORT

Attendre la fin de prise du mortier de pose du revêtement avant d'appliquer PAREXLANKO® 543 PROLI-JOINT M.

S'assurer qu'il n'y ait pas d'excès de mortier de pose dans les joints vides afin d'assurer une couleur homogène.

MÉLANGE

Mélanger un sac de 5 KG de PAREXLANKO® 543 PROLI-JOINT M avec 1 à 1,5 Litre d'eau propre, soit environ 28% d'eau, jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.

APPLICATION

- Faire pénétrer le produit dans les joints vides à l'aide d'une raclette en caoutchouc en appuyant afin que les joints se remplissent dans toute la profondeur;
- Attendre que le mortier-joint raidisse suffisamment avant de nettoyer les bavures avec une éponge propre et légèrement humide. Veiller à ne pas détériorer les joints pendant cette opération.
- Lorsque la surface du revêtement commence à poudrer, dépoussiérer à l'aide d'une balayette ou d'un chiffon sec pour parfaire le travail.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 - 27182

Bouskoura

Casablanca - Maroc

Tel: +212 (0) 522 33 41 54

Fax: +212 (0) 522 59 07 99

www.mar.sika.com



Fiche produit

PAREXLANKO® 543 PROLIJOINT M

Mars 2023, Version 01.01

02172010000000168

PAREXLANKO543PROLIJOINTM-fr-MA-(03-2023)-1-1.pdf