



FICHE PRODUIT

SikaProof® Fix Tape-50

BANDE ADHÉSIVE À DOUBLE FACE À BASE DE CAOUTCHOUC BUTYLE

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaProof® FixTape-50 est une bande adhésive à double face composée d’une membrane adhésive en caoutchouc butyle recouverte d’un film de protection.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaProof® Fix Tape-50 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

SikaProof® Fix Tape-50 est utilisée pour réaliser les différents détails du système d’étanchéité SikaProof® A.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Haute adhésion du caoutchouc butyle
- Haute durabilité
- Facile et rapide à mettre en oeuvre

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Carton de 5 rouleaux
Aspect / Couleur	Membrane noire en caoutchouc butyle, recouverte d’un film de protection blanc
Durée de Conservation	Les rouleaux de SikaProof A® ont une durée de vie de 24 mois après fabrication
Conditions de Stockage	Les produits sont stockés dans l'emballage d’origine, dans une position horizontale, conservés dans un endroit sec entre +5°C et +30°C, les rouleaux seront protégés des rayons du soleil, de la pluie, la neige et la glace. Ne pas gerber les palettes.
Longueur	20 m
Largeur	50 mm
Épaisseur	1,50 mm

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Structure du système	SikaProof® Fix Tape-50 est un accessoire du système d’étanchéité SikaProof® A.
Compatibilité	Ne peut être directement appliqué sur : le bitume chaud, l’asphalte, le bois contenant des substances telles que de l’huile, solvants et des agents d’adhérences. Pour tout autre matériaux au contact direct (tels que les ma-

tières synthétiques, etc...) la compatibilité devra être testée.

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Température de l'air ambiant	+5°C minimum, +35 °C maximum
Température du support	+5°C minimum, +35 °C maximum

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT

Les surfaces de contact doivent être sèches, propres et exemptes d'éléments pouvant nuire à l'adhérence.

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

SikaProof® Fix Tape-50 est une bande applicable à froid et auto adhésive, elle permet de réaliser les différents détails du système d'étanchéité SikaProof® A. Pour de plus amples informations sur l'installation, merci de vous référer à la notice technique du SikaProof® A.

LIMITATIONS

Les membranes d'étanchéités SikaProof® A ne pourront être mises en oeuvre que par des applicateurs agréés et formés par Sika.
Le SikaProof® Fix Tape-50 n'est pas résistant aux UV de façon permanente, il ne pourra donc pas être mis en oeuvre sur des zones exposées directement aux rayons UV et aux intempéries.
Ne pas appliquer les membranes SikaProof® FixTape-50 sous la pluie.
Nos produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison deréglémentations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

RÈGLEMENT (EC) NO 1907/2006 - REACH

La Réglementation Communautaire Européenne sur les produits chimiques et leur utilisation sécurisée (REACH : EC 1907/2006)
Ce produit est un article au sens de la réglementation (EC) N° 1907/2006 5REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptible d'être libérées dans des conditions d'utilisations normales ou raisonnablement normales. Par conséquent, il n'y a pas d'obligation d'enregistrement des substances au sens de l'article 7.1 de la réglementation.
Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC issue de la liste publiée par l'agence européenne des produits chimiques pour des concentrations inférieures à 0,1 % (w/w)

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182

Bouskoura

Casablanca · Maroc

Tel: +212 (0) 522 33 41 54

Fax: +212 (0) 522 59 07 99

www.mar.sika.com



Fiche produit

SikaProof® Fix Tape-50

Janvier 2020, Version 02.01

020720308000000004

SikaProofFixTape-50-fr-MA-(01-2020)-2-1.pdf