



FICHE PRODUIT

Conservado® SP

Hydrofuge de façade à haut pouvoir protecteur

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le Conservado® SP est un liquide incolore prêt à l'emploi en phase solvant.

DOMAINES D'APPLICATION

- Hydrofugation des façades
- Protection des matériaux de construction contre les eaux de ruissellement : le Conservado® SP s'applique sur béton, maçonnerie, pierre, brique, fibre ciment, etc.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Amélioration de la résistance des façades à la pénétration des eaux de ruissellement.
- Traitement invisible qui ne modifie pas l'aspect du support.
- Amélioration de la résistance aux salissures et diminution de l'accrochage des mousses, lichens, etc.
- Perméabilité à l'air assurée : le support " respire ".
- Recouvrable par différentes peintures : essai préalable recommandé.
- Effet hydrofugeant durable grâce au pouvoir de pénétration important.
- Ne modifie pas la porosité des supports.

AGRÉMENTS / NORMES

Vieillessement, perméabilité, absorption d'eau :
Laboratoire VERITAS P.V. n° IEX 3B 970 233 V.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Mélange silane-siloxane
Conditionnement	▪ Bidon de 30 litres ▪ Bidon de 5 litres ▪ Jerrycan de 2 litres
Aspect / Couleur	Liquide limpide incolore à jaune
Durée de Conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact
Conditions de Stockage	Dans un local bien ventilé à l'abri de la chaleur et de l'humidité
Densité	environ 0,8
Point éclair	environ 36°C

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation

- Dépend de la porosité du support :
- sur béton et mortier : 0,2 à 0,25 l/ m²
 - sur matériaux poreux, un essai préalable est nécessaire pour déterminer consommation exacte (maximum : 0,6 l/m²).

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

Ce produit contient des liquides volatiles et inflammables.
Il doit être utilisé en extérieur ou en milieu aéré.
Le Conservado® SP attaque légèrement le verre et l'aluminium et peut tâcher les vernis et les peintures : en cas de projection, laver immédiatement à l'eau.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et l'usage au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

EQUIPMENT

- Pulvérisateur
- Brosse
- Rouleur

QUALITE / PREPARATION DU SUPPORT

Le Conservado® SP doit être appliqué sur des supports non fissuré.
Les surfaces à traiter doivent être propres, exemptes de lichens, mousses, etc.
Ne pas traiter des supports mouillés.
En cas de pluie, attendre au moins 24 heures avant l'application, pour assurer une bonne pénétration du produit.
Protéger les vitres et les menuiseries aluminium.

APPLICATION

Le Conservado® SP s'applique en une seule couche, de haut en bas, en évitant les coulures.
Protéger la surface de la pluie pendant le séchage du Conservado® SP (quelques heures en fonction des conditions atmosphériques).
Température minimale d'application : + 5°C
Température maximale d'application : + 35°C

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182
Bouskoura
Casablanca · Maroc
Tel: +212 (0) 522 33 41 54
Fax: +212 (0) 522 59 07 99
www.mar.sika.com



Fiche produit

Conservado® SP
Mai 2026, Version 01.02
02189010000000176

ConservadoSP-fr-MA-(05-2026)-1-2.pdf